

Programação Funcional

Autorreferência e recursividade - Parte I

Marco A L Barbosa

malbarbo.pro.br

Começando

- 1) O que é um tipo de dado com autorreferência?
- 2) Quando uma definição com autorreferência está bem formada?
- 3) Quando utilizamos tipos de dados com autorreferência?
- 4) O que é uma função recursiva?
- 5) Qual é o modelo de função que utilizamos para implementar funções que recebem como parâmetro uma lista?

Praticando

- 6) Projete uma função que concatene todas os elementos de uma lista de strings.
- 7) Projete uma função que determine a quantidade de elementos de uma lista de números. Dica: o primeiro elemento pode ser ignorado.
- 8) Projete uma função que crie uma lista de números a partir de uma lista de strings convertendo cada string para um número. Assuma que todas as strings representam números válidos.
- 9) Projete uma função que remova todas as strings que não começam com A de uma lista de strings.
- 10) Projete uma função que crie uma nova lista removendo todas os valores nulos de uma lista de inteiros.
- 11) Projete uma função que verifique se todos os elementos de uma lista de booleanos são verdadeiro. Se a sua implementação inicial utilizar `if` para fazer a chamada recursiva, simplifique o código removendo o `if`.
- 12) Projete uma função que determine o tamanho máximo entre todas as strings de uma lista não vazia de strings.
- 13) Projete uma função que verifique se uma lista de números está em ordem não decrescente. Dica: use dois casos base.
- 14) Defina uma função que que receba como entrada uma lista `lst` e devolva uma lista com os mesmos elementos de `lst` mas em ordem contrária.
- 15) (Desafio) Dados duas listas `lsta` e `lstb`, defina uma função que verifique se `lsta` é prefixo de `lstb`, isto é `lstb` começa com `lsta`.

Resolvendo problemas

- 16) Júlia tem uma pequena empresa de sorvetes que vende três sabores diferentes: manga, uva e morango. Cada sorvete é vendido por 10 reais, mas o custo de produção de cada sorvete depende do sabor: o de manga custa 6, o de uva 7 e o de morango 8. Toda vez que a Júlia vende um sorvete ela anota o sabor em uma lista. Após ter anotado os sabores dos sorvetes vendidos em uma lista, é hora de calcular quanto foi o ganho, e para isso a Júlia precisa da sua ajuda. Projete uma função que receba como

entrada uma lista com os sabores dos sorvetes vendidos e calcule qual foi o ganho da Júlia vendendo os sorvetes.

- 17) O mestrando em física Alberto está tendo problemas com o equipamento que ele está usando para medir a temperatura de um material. O equipamento faz uma leitura a cada 10 segundos, mas ao invés de gerar apenas um número (temperatura), por vez, ele está gerando o mesmo número diversas vezes a cada leitura. Como o Alberto não tem verba para consertar o equipamento, ele está contando com a sua ajudar para fazer um programa que corrija os dados lido pelo equipamento. Note que ele espera que cada leitura seja maior que a anterior, então se o equipamento ler os valores 3, 3, 7, 7, 7, 10 a leitura esta errada, o correto seria 3, 7, 10.
- 18) Uma dos problemas mais conhecidos de programação é o problema de ordenação. Existem diversos métodos já estabelecidos de ordenação, como a ordenação por seleção e intercalação. O uso do modelo para funções que processam listas leva a uma implementação específica. Projete uma função usando o modelo para listas que ordene uma lista de números. Dica: deseje por uma função auxiliar para combinar o primeiro elemento com o resultado da chamada recursiva. Como é conhecido esse método de ordenação?